

LED 照明測光錶

TM-201L / TM-209 / TM-209N / TM-209M

特點:

- 符合 JIS C 1609:1993 及 CNS 5119 一般 A 等級
- 光譜響應曲線趨近於 CIE(國際照明協會)標準分光光譜曲線
- 測量: 有 Lux, Fc 可供選擇

- 光二極體及彩色濾光片
- 斜入射光修正
- 資料鎖定



規格:

TM-201L 白色LED	TM-209 白色LED + 一般測光錶	TM-209N 白色LED + 霓虹燈+一般測光錶	TM-209M 7種LED燈 +一般測光錶
3 1/2 位數, 最大顯示1999.	LED 白晝光 和所有可見光 量測	7種霓虹燈光和所有可見光量測 L0 → 標準A光 L1 → LED 白晝光 L2 → 藍色霓虹燈光 L3 → 綠色霓虹燈光 L4 → 粉紅色霓虹燈光 L5 → 紫色霓虹燈光 L6 → 紅色霓虹燈光 L7 → 黃色霓虹燈光 L8 → 白色霓虹燈光 L9 → 標準A光	6種LED燈光和所有可見光量測 L0 → 標準A光 L1 → 白晝光 L2 → 紅光 L3 → 琥珀光(黃) L4 → 綠光 L5 → 藍光 L6 → 紫光 L7-L9 → 內定標準A光
		測量可見光源從白色LED燈,日光燈,複金屬燈, 高壓鈉燈,高壓汞燈,白熾燈泡	
		99筆儲存記錄	
		自動關機(開機過5分鐘會自動關機)	
最大值鎖定		最大值/平均值/最小值鎖定	
手動歸零調整		ZERO 鍵歸零調整	
手動換檔		自動換檔	
量測檔位: 200,2000,20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 FC		量測檔位: 40,400,4000,40000,400000 Lux / 40,400,4000,40000 FC	
		電錶尺寸: 130(L) x 55(W) x 38 (H) mm 測光感應器尺寸: 80(L) x 55(W) x 25(H) mm 重量: 250g (含電池)	
±3% (校驗於2856°K 標準燈及修正於白光 LED光譜) 8%其它可見光源		±3% (校驗於2856°K標準燈及修正於白光、琥珀光、綠光、藍光、 紅光LED光譜), 6%其它可見光源	

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)