

TM-305U / 306U USB 溫度/溼度監測記錄

TM-305U / 306U USB

專利號碼 M 422268號

溫度/溼度監測記錄

- 特點：
- 資料可藉由 USB 線直接傳輸到電腦,不需要轉接器
 - 防潑水 IP65
 - 可設定 HI-LOW 響鈴
 - USB 介面軟體
 - 快速下載資料(data),約10秒可下載 50000 筆資料

NEW



TM-305U

- 感應器 : 內建在錶內
- 型式 : 溫度 / 溼度
- 通道 (channel) : 2 通道
- 溫度測量範圍 : $-40^{\circ}\text{C} \pm 85^{\circ}\text{C}$ / $-40^{\circ}\text{F} \sim +185^{\circ}\text{F}$
- 準確度 : $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1.5^{\circ}\text{F}$
- 溼度測量範圍 : 1-99% RH
- 準確度 : $\pm 3\%$ (20~80%RH)
 $\pm 5\%$ (<20% , >80%RH)
- 傳輸介面 : USB
- 資料記憶功能, 最大資料可記憶筆數為50000筆
- 外形尺寸 : 61mm(長) x47mm(寬) x15mm(高)

TM-306U

- 感應器 : 內建在錶內
- 型式 : 溫度
- 通道 (channel) : 1 通道
- 溫度測量範圍 : $-40^{\circ}\text{C} \pm 85^{\circ}\text{C}$ (-40°F to 185.0°F)
- 準確度 : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$
- 傳輸介面 : USB
- 資料記憶功能, 最大資料可記憶筆數為50000筆
- 外形尺寸 : 61mm(長) x47mm(寬) x15mm(高)

NEW



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)