

TM-4001 / TM-4002 / TM-4003 熱線式風速計

TM-4001 / TM-4002 / TM-4003

熱線式風速計

特點：

- 高靈敏反應感應器
- 風量計算功能
- 瞬間平均值、2/3最大值、風量測量
- 風速量測- m/s, Km/hr(kph), Knots(ks), ft/min(fpm), Beaufort
- 讀值鎖定, 最大值和最小值
- 手動記錄 (99筆) (TM-4001和 TM-4002)
- LCD 三讀值同時顯示
- 可折疊伸縮式風速感應棒
- 自動記憶功能 8000 筆 (TM-4003)
- 可計算露點和濕球溫度 (TM-4002/ TM-4003)
- 壓力量測 (TM-4003)

風量計算

單位	範圍	解析度	精準度
CMM	0~9999	0.1	—
CFM	0~9999	0.1	—

溫度量測

單位	範圍	解析度	精準度
°C	-20~50	0.1	±1°C
°F	-4~122	0.1	±1.8°F

濕度量測

單位	範圍	解析度	精準度
%RH	20~80	0.1	±3.5%RH
%RH	<20, >80	0.1	±5%RH

風速量測

單位	範圍	解析度	精準度
m/s	0.1 to 40 m/s	0.01	±3% of reading ±1%FS
Km/hr(kph)	0.02 to 144 km/hr	0.1	
mph	0.12 to 89.5 MPH	0.1	
Knots(ks)	0.01 to 77.75 knots	0.01	
ft/min(fpm)	0 to 7874.0 ft/min	0.1	
Beaufort	1~12	1	—

功能

	風速	風量	99筆記錄	30000筆記錄	溫度	濕度	壓力	USB
TM-4001 (with HP-01)	●	●	●		●			
TM-4002 (with HP-02)	●	●	●		●	●		
TM-4003 (with HP-02)	●	●		●	●	●	●	●

NEW



- 尺寸：156*73*35 mm (L*W*H).
- 重量：250g.
- 電源：LR6 (AA) 1.5V *6 個電池

壓力量測

Unit	Range	Resolution	Accuracy
hPa	350~1100	0.1	±2hPa
mmHg	263~825	0.1	±1.5mmHg
inHg	10.3~32	0.1	±0.1

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)