

TES

Reliable in Quality

TES-1327K USB 紅外線溫度計

- 雙溫度計、雙顯示
- USB介面、軟體
- 資料記錄容量 **10,000** 筆
- 發射率可調



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

紅外線溫度計測量範圍：-35°C ~ 500°C

K型熱電偶測量範圍：-150°C ~ 1350°C



Reliable in Quality

1327K-USB 紅外線溫度計

特點

- 可選擇 °C / °F 單位。
- 背光顯示。
- 雷射指示測量位置。
- 最大值、最小值功能。
- 99筆手動資料記錄儲存及讀取功能。
- 雙溫度計及雙顯示。
- 發射率可調整。
- 可設定高低警戒點蜂鳴器響聲警示。
- USB介面。

紅外線溫度計規格：

顯示	LCD數位顯示有背光功能
測量範圍	-35°C ~ 500°C (-31°F ~ 932°F)
解析度	0.1°C / 0.2°F
準確度	± 2% 讀值 或 ± 2°C之較大值
感應光譜	6 ~ 14 μm
距離與目標比	12:1 (最小目標物：25mm直徑)
放射率	0.17 ~ 1.00
照準	雷射光點指示(1毫瓦特)

熱電耦K-TYPE溫度計規格：

測量範圍	-150°C ~ 1350°C (-238°F ~ 1999°F)		
測量單位	解析度	範圍	準確度
°C	0.1°C	-150°C~0°C	±(0.2%讀值 + 1.0°C)
	1°C	0°C~200°C	±(0.1%讀值 + 1.0°C)
°F	0.1°F	200°C~1350°C	±(0.2%讀值 + 2°C)
	1°F	-238°F~32°F	±(0.2%讀值 + 2°F)
		32°F~200°F	±(0.1%讀值 + 2°F)
		200°F~1999°F	±(0.2%讀值 + 4°F)

一般規格

資料記憶容量	10,000 筆連續記錄 99筆 (可直接於LCD上讀取)
自動關機	約 15 秒
電池壽命	連續使用約100小時 (雷射指標及顯示器背光燈均不使用時)。(鹼性電池)
電源	單一006P 9V電池
操作、儲存環境	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 低於 80%RH -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 低於 70%RH
尺寸	172mm × 118mm × 46mm
重量	220克
附件	說明書、電池、USB纜線、CD軟體光碟