

TES-1386

濁度計

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



產品特點 Product Features

- 水質檢測
- 民生用水
- 食物/飲料用水
- 其他相關水質檢測
- 自動換檔自 0 至 1000 NTU
- 防水及防塵具 IP65 規定且本體可漂浮
- 符合 ISO 7027 (DIN EN 27027) 規範
- 低電池電力警告及 10 分鐘未使用後自動關機
- 大尺寸 LCD 顯示及背光功能
- 全檔位準確性依據四點校正
- 最大/最小值、警報及相對值測量功能
- 手動資料記憶及讀取功能
- 自動資料記錄功能 (1386U)
- USB 介面 (1386U)

檔位	0.01至9.99 NTU, 10.0至99.9 NTU, 100至1000 NTU
解析度	0.01 NTU, 0.1 NTU, 1 NTU
準確性	±2%讀值±1位自0.1至500 NTU ±3%讀值±1位自501至1000 NTU
重覆性	±0.01 NTU或±1%讀值之其中較大值
反應時間	<12秒
校正標準液	0.05 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU
光源	紅外線 LED
光源壽命	> 1,000,000次測量
偵測器	矽質光二極體
雜散光	< 0.02 NTU
顯示器	4位數, 14段LCD
取樣瓶	硼矽酸鹽玻璃含旋緊蓋, 滿液指示線及方向指標記號 52.5mmHx25mm dia (2.07"x1")
取樣容量	10mL
手動資料記憶容量	99筆 (直接於LCD上讀取)
自動資料記憶容量	microSD卡 (1386U)
操作溫度	0至50°C (32至122°F)
操作濕度	0至90% RH, 未凝結下
電源	4 x AAA電池 (> 800次測量)
尺寸	148 (L)x78 (W)x64 (H) mm
重量	256g
附件	說明書、攜帶箱、10mL矽油、鏡片布、4瓶校正液、3個取樣瓶、4個AAA電池、軟體光碟 (1386U) 及 micro-USB 纜線 (1386U)

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>