

## TM-40X 多功能風速計



### 產品特性:

- ◇ 30mm 6 片式葉扇
- ◇ 高靈敏反應、微風 0.4m/s
- ◇ 快速反應溫度傳感器
- ◇ 風量計算功能
- ◇ 最大值、最小值、平均值以及 HOLD
- ◇ 自動關機功能開啓關閉
- ◇ 低電壓指示
- ◇ 風速資料記錄 99 筆
- ◇ 記憶呼叫顯示
- ◇ 背光功能
- ◇ 壓力傳感器
- ◇ 溼度傳感器
- ◇ 顯示器：42(W) x 33(L)mm 單色 LCD 和背光
- ◇ 電池壽命：連續使用約 100 小時
- ◇ 操作溫度與濕度：5°C ~ 40°C, below 80% RH
- ◇ 風扇連接線長度：95 公分
- ◇ 尺寸: 130(L) \* 56(W) \* 38(H)mm
- ◇ 重量: 約 170g

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

功能表：

	速度	流動	99 記錄	溫度	濕度	壓力
TM - 401	V	V	V			
TM - 402	V	V	V	V		
TM - 403	V	V	V	V	V	
TM - 404	V	V	V	V	V	V

風速測量：

單位	範圍	決議	精度
M/S	0.4~25	0.1	±2%+0.2
Km/hr	1.5~90	0.1	±2%+0.8
mph	0.9~55	0.1	±2%+0.4
knots	0.8~48	0.1	±2%+0.4
Ft/min	79~4921	1	±2%+40
Beaufort	1~10	1	-

空氣流量（卷）計算：

單位	範圍	決議	精度
CMM	0~9999	1	-
CFM	0~9999	1	-

溫度測量：

單位	範圍	決議	精度
°C	-20~60	0.1	±1 攝氏度
°F	-4~140	0.1	±1.8 華氏

濕度測量：

單位	範圍	決議	精度
%RH	20~80	0.1	±3.5%RH
%RH	<20, >80	0.1	±5%RH

大氣壓力測量：

單位	範圍	決議	精度
hPa	350~1100	0.1	±2hPa
mmHg	263~825	0.1	±1.5mmHg
inHg	10.3~32	0.1	±0.1

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)