

多功能風速計



特性:

- 45mm 4 片式葉扇
- 高靈敏反應，微風 0.4m/s.
- 快速反應溫度傳感器
- 風量計算功能
- 最大值、最小值、平均值以及 HOLD.
- 自動關機功能開啓及關閉
- 低電壓指示

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 風速資料記錄 99 筆
- 記憶呼叫顯示
- 背光功能
- 壓力傳感器
- 溼度傳感器

濕度:

| 單位 | 範圍 | 解析度 | 精確度 |
|------|----------|-----|----------|
| hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
| mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
| inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |

溫度量測:

| 單位 | 範圍 | 解析度 | 精確度 |
|----|--------|-----|--------|
| °C | -20~50 | 0.1 | ±1°C |
| °F | -4~122 | 0.1 | ±1.8°F |

風量計算:

| 單位 | 範圍 | 解析度 | 精確度 |
|-----|--------|-----|-----|
| CMM | 0~9999 | 0.1 | - |
| CFM | 0~9999 | 0.1 | - |

各機種功能表

| | 風速 | 風量 | 99筆記錄 | 溫度 | 濕度 | 壓力 |
|--------------------------|----|----|-------|----|----|----|
| TM-411 (with Vane-01) | ● | ● | ● | △ | △ | △ |
| TM-412 (with Vane-02) | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
| TM-413 (with Vane-03) | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
| TM-414 (with Vane-03) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)