

UNI-T®

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

股票代碼
688628

UT311A/UT312A

手持式測振儀



TFT彩屏顯示



屏幕自動旋轉



可充電電池



自動關機



手電筒功能



高精度



電機振動檢測



電梯振動檢測



汽車發動機振動檢測



官方微信公眾號



www.uni-trend.com.cn



歡迎撥打客服熱線
400-876-7822

产品特点

- 2.4英寸TFT彩屏设计，更好的显示测量值和状态
- 屏幕自动旋转功能，方便查看和操作
- 手电筒辅助照明功能，方便夜间或光线不足的区域测量
- 可测量加速度、速度、位移
- 可切换高低振动频率特性
- 可充电锂电池设计
- 采用高灵敏度传感器，测量准确
- 配备长、短探头各一个，适合各种不同场所测量
- 设计简单、结构紧凑，便于随身携带使用

技术指标

型号			UT311A(一体式)	UT312A(分体式)
测量类型	范围	频率	分辨率	精度范围
加速度(PEAK)	0.1 - 199.9m/s ²	LO:10Hz - 1kHz HI:1kHz - 15kHz	0.1m/s ²	±(5%+2dgts)
速度(RMS)	0.1 - 199.9mm/s	10Hz - 1.5kHz	0.1mm/s	
位移(P-P)	0.001 - 1.999mm	10Hz - 1kHz	0.001mm	±(10%+2dgts)
特殊功能				
屏幕自动旋转			✓	
加速度高低频切换			✓	
电量指示/手电筒/数据保持			✓	
LCD类型			2.4英寸TFT彩屏	
自动关机			无操作5分钟后自动关机	
探头			长, 短探头(可更换)磁性吸盘(仅UT312A)	
电池类型			锂电池1350mAh/3.7V	
充电接口/电压			Type-C/DC 5V	
电池续航			约12小时	
充电时间			约3小时	
工作温湿度			-10°C~50°C, <90%RH, 非冷凝	
存储温度			-20°C~60°C	
一般特征				
电源			3.7V_1350mA可充电锂电池	
LCD尺寸			37mm×49mm	
机身颜色			红色+灰色	
机身重量			UT311A约191g(含短探头) / UT312A约364g(含短探头)	
机身尺寸			UT311A:180x28x64mm(含短探头) / UT312A主机:168x28x64mm	
标准配件			USB充电线, 长探头、短探头、U型磁性吸盘(仅UT312A)	
标准包装			彩盒, 布包, 说明书, 保修卡	
标准包装数量			5台	
标准包装尺寸			375×307×246mm	



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822