

## UV-340A UV LIGHT METER

### 紫外線光強度計

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



#### Description :

- \* Spectrum : 290 nm -390 nm
- \* Application : UVA & UVB measurement.
- \* 2 ranges : 1999 W/cm<sup>2</sup> x 1 W/cm<sup>2</sup>. 19990 W/cm<sup>2</sup> x 10 W/cm<sup>2</sup>.
- \* Pocket size.
- \* Seperate probe easy operation.
- \* 紫外線波長範圍：290~390nm (UVA&UVB).
- \* 紫外線強度範圍：0~1999  $\mu$ W/cm<sup>2</sup>.  
10~19990  $\mu$ W/cm<sup>2</sup>.
- \* 分離式測棒設計，方便操做測量。
- \* 適用範圍廣泛，適用於紫外線燈具測量、曝光機測量、實驗室設備及醫療設備檢測使用.....等。
- \* 一機三功能，附兩組測棒。
- \* Size : 131x70x25mm

## UVA-365 UV LIGHT METER, RS-232

### 紫外線光強度計

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



#### Description :

- \* UVA Ultra-Violet radiometer.
- \* 3 ranges : 199.9 W/cm<sup>2</sup> x 0.1 W/cm<sup>2</sup>. 1.999 mW/cm<sup>2</sup> x 0.001 mW/cm<sup>2</sup> .  
19.99 mW/cm<sup>2</sup> x 0.01 mW/cm<sup>2</sup>.
- \* Data Hold.
- \* RS232 computer interface.
- \* Max., Min., Memory recall button.
- \* Size : 180 x 72 x 32 mm.
  
- \* 紫外線光中心波長 : 365nm .
- \* 紫外線測量範圍 : 0~199.9  $\mu$ W/cm<sup>2</sup>.  
0~1.999 mW/cm<sup>2</sup>.  
0~19.99 mW/cm<sup>2</sup>.
- \* 精確度 :  $\pm$ 2%.
- \* 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- \* RS-232/USB 連接介面(軟體選購).
- \* Size : 180x72x32mm

## UVC-254 UV LIGHT METER, RS-232

### 紫外線光強度計

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



#### Description :

- \* UVC Ultra-Violet radiometer.
- \* 3 ranges : 199.9 W/cm<sup>2</sup> x 0.1 W/cm<sup>2</sup>. 1.999 mW/cm<sup>2</sup> x 0.001 mW/cm<sup>2</sup> .  
19.99 mW/cm<sup>2</sup> x 0.01 mW/cm<sup>2</sup> .
- \* Data Hold.
- \* RS232 computer interface.
- \* Max., Min., Memory recall button.
- \* Size : 180 x 72 x 32 mm.
  
- \* 紫外線光中心波長 : 254nm .
- \* 紫外線測量範圍 : 0~199.9 μW/cm<sup>2</sup>.  
0~1.999 mW/cm<sup>2</sup>.  
0~19.99 mW/cm<sup>2</sup>.
- \* 精確度 : ±2%.
- \* 讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值.
- \* RS-232/USB 連接介面(軟體選購).
- \* Size : 180x72x32mm