

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

开合式电流检测传感器



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一、特點：

- 1、輸入線圈為內置式；小巧輕便，開合式結構，底座帶固定開口；
- 2、全封閉，機械和耐環境性能好，電壓隔離能力強，安全可靠。

二、適用環境條件：

- 1、環境溫度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ；
- 2、相對濕度：溫度為 40°C 時不大於 90%。

三、工作頻率範圍： $20\text{Hz}\sim 400\text{Hz}$ 。

四、絕緣耐熱等級：B 級（ 130°C ）。

五、安全特性：

- 1、絕緣電阻：常態時大於 $1000\text{M}\Omega$ ；
- 2、抗電強度：可承受工頻 $6000\text{V}/1$ 分鐘；
- 3、阻燃性：符合 UL94-V₀ 級。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)