

資料下載 : <http://pan.baidu.com/s/1gdqtPKn>



- 支援圖像縮放
- 鏡頭失光補償
- 50/60Hz 自動檢測
- 飽和度自動調節 (UV 調整)
- 邊緣增強自動調節
- 降噪自動調節

#### 關鍵參數

感光陣列 640X480

IO 電壓 2.5V to 3.0V (內部 LDO 給核供電 1.8V)

功耗工作 60mW/15fpsVGAYUV

休眠 <20  $\mu$  A

溫度操作 -30°C 到 70°C

穩定工作 0°C 到 50°C

輸出格式 (8 位) ? YUV/YCbCr4:2:2 RGB565/555/444 GRB4:2:2 Raw RGB Data

光學尺寸 1/6"

視場角 25°

最大貞率 30fps VGA

靈敏度 1.3V/(Lux-sec)

信噪比 46 dB

動態範圍 52 dB

流覽模式逐行

電子曝光 1 行到 510 行

圖元面積 3.6 $\mu$ m x 3.6 $\mu$ m

暗電流 12 mV/s at 60°C

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)