

多功能自動換檔電錶

CIE - 162

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特 色

- 3,3/4 位液晶顯示、最大讀數 3999
- IEC/EN61010-1,CATIII600V,CE
- 自動關機功能
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 新式雙色防震鑄模
- 尺寸：145H × 70W × 34D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/600V	0.1mV	±(1.0%+2dpts)
交流電壓 ACV	400mV/4V/40V/400V/600V	0.1mV	±(2.0%+5dpts)
直流電流 DCA	400uA/4000uA/40mA/400mA	0.1uA	±(2.0%+2dpts)
交流電流 ACA	400uA/4000uA/40mA/400mA	0.1uA	±(2.5%+5dpts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(1.5%+5dpts)
電 容 F	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF	1pF	±(5.0%+5dpts)
頻 率 Hz	10Hz~20MHz	1Hz	±(0.1%+1dpts)
導 通 蜂 鳴	400Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流≈1mA 開路電壓約 2.0V	0.01V	±(3.0%+3dpts)