

CIE-3122B 多功能數字電錶



特 色

- 3,1/2 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 電阻：最大可測量 2000MΩ
- 頻率：最大可測量 20MHz
- 最大值/最小值記錄動功能
- 讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 附強力磁鐵及腳架,適合各種工作環境
- 新式雙色防震鑄模
- 尺寸：165H × 78W × 42.5D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、邏輯、晶體、二極體、導通蜂鳴

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/600V	0.1mV	±(0.8%+1dpts)
交流電壓 ACV	200mV/2V/20V/200V/600V	0.1mV	±(1.5%+4dpts)
直流電流 DCA	20mA/200mA/10A	10uA	±(1.0%+1dpts)
交流電流 ACA	20mA/200mA/10A	0.1uA	±(2.0%+5dpts)
電 阻 Ω	200Ω/2KΩ/200KΩ/20MΩ/2000MΩ	0.1Ω	±(1.0%+4dpts)
電 容 F	2nF/20nF/200nF/2uF/20uF	1pF	±(4.0%+10dpts)
頻 率 Hz	10Hz~20MHz	1Hz	±(0.1%+3dpts)
導 通 蜂 鳴	100Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流 = 1mA 開路電壓約 2.0V	0.01V	±(1.5%+3dpts)

CIE-3122B

DIGITAL MULTIMETERS

SPECIFICATIONS

* 1999 counts digital display

* Input warning detects wrong

* Overload protections

* Safety input jacks

* Safety test leads

* Safety: IEC/EN61010-1, CATIII 600V, VE approved

* DC Volts: 200mV,2V,20V,200V,600V \pm 0.8%

* AC Volts: 200mV,2V,20V,200V,600V \pm 1.5%(50 ~ 500Hz)

* DC Current: 20mA, 200mA, 10A \pm 1.0%

* AC Current: 20mA, 200mA, 10A \pm 2.0% (50 ~ 500Hz)

* Resistance: 200 Ω ,2k,200k,20M,2000M Ω , \pm 1.0%

* Capacitance: 2nF,20nF,200nF,2 μ F,20 μ F \pm 4.0%

* Frequency: 10Hz to 20MHz \pm 0.1%

(Auto ranging)

* Transistor test: 0-1000 hFE (NPN, PNP)

* Logic test

* Resolution: 0.1A, 0.1mV, 0.1 Ω ,1PF, 0.1%, 0.01Hz