

CIE-3130B 多功能高精度電錶

特 色

- 4,1/2 位背光液晶顯示、最大讀數 22000
- AC True Rms 真有效值測量
- 類比條碼顯示、讀值快速
- 自動關機功能
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 最大值/最小值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 附強力磁鐵及腳架,適合各種工作環境
- 新式雙色防震鑄模
- 尺寸 : 165H × 78W × 42.5D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	220mV/2.2V/22V/220V/1000V	0.01mV	±(0.05%+2dgts)
交流電壓 ACV	220mV/2.2V/22V/220V/750V (50Hz~2kHz)(True Rms)	0.01mV	±(1.2%+5dgts)
直流電流 DCA	220uA/2200uA/22mA/220mA/10A	0.01uA	±(0.5%+2dgts)
交流電流 ACA	220uA/2200uA/22mA/220mA/10A (50Hz~1kHz)(True Rms)	0.01uA	±(1.5%+5dgts)
電 阻 Ω	220Ω/2.2KΩ/22KΩ/220KΩ /2.2MΩ/22MΩ/220MΩ	0.01Ω	±(0.5%+5dgts)
電 容 F	22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF /2.2mF/22mF	1pF	±(3.0%+5dgts)
頻 率 Hz	2Hz~22MHz	0.01Hz	±(0.1%+1dgts)
導 通 蜂 鳴	400Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流 ≒ 1mA 開路電壓約 2.0V	0.01V	±(3.0%+3dgts)