

DE-3103 迷你型數位鉤錶

■ 產品特性

- 自動換檔
- 自動關機功能
- 最大讀值鎖定功能
- 最大使用電流：600A
- 迷你尺寸(攜帶方便)
- 高準確度

■ 產品規格

- 鉤部尺寸：Ø30mm 或 10x35mm
- LCD 顯示幕：3½位液晶顯示幕之單位功能指示、最大測試讀值 2000 位數。  表示電池電量不足。
- 取樣：每秒約 3 次
- 檔位：自動換檔
- 自動關機：約 15 分鐘
- 電源供應：AAA 1.5V 電池 2 個
- 適用高度：2000 公尺以下(在海平面上)
- 安規：IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 600V CAT.III
Pollution Degree 2



溫度/溼度

- 操作溫度/溼度：0°C~50°C(32°F~122°F)/低於 80%R.H.(不結露)
- 儲存溫度/溼度：-10°C~60°C(14°F~140°F)/低於 70%R.H.(不結露)

外型尺寸/重量

- 尺寸：189(長)x71(寬)x37(高)mm
- 重量：約 200 公克(含電池)

附 件

- 電池 AAA 1.5V.....x2
- 使用說明書.....x1
- 測試棒(黑色+紅色).....x1
- 皮盒.....x1







勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

選購品

- AC 電流分離放大測試器(DE-10ALS)
* 適用於電流放大及不必將電源線分離,即可測量。

測量環境：23°C±5°C 在 80%R.H.以內
50~400Hz

測量功能	檔位測試	解析度	平均值 準確度	True RMS 準確度	輸入阻抗	備註
			DE-3103	DE-3103R		
 (交流電流測量)	200A	0.1A	1.9%+10		—	
	600A	1A	1.9%+5			
 (交流電壓測量)	2V	0.001V	1.5%+10		約 11MΩ	
	20V	0.01V				
	200V	0.1V	1.5%+5		約 10MΩ	
	600V	1V				
 (直流電壓測量)	200mV	0.1mV	0.7%+3		≥100MΩ	
	2V	0.001V	1.3%+3		約 11MΩ	
	20V	0.01V				
	200V	0.1V	1%+3		約 10MΩ	
	600V	1V				
 (電阻測量)	200Ω	0.1Ω	1.5%+5		—	開路電壓<0.4V
	2kΩ	0.001kΩ				
	20kΩ	0.01kΩ				
	200kΩ	0.1kΩ	5%+5			
	2MΩ	0.001MΩ				
	20MΩ	0.01MΩ				
 (二極體測試)	2V	0.001V	1.0%+5		—	開路電壓<1.5V
 (導通測試)	200Ω	0.1Ω	當電阻低於 60Ω±20Ω 蜂鳴器會開啓		—	0.4V

※備註：測量電流時，建議置於鉤部中心點為最佳量測狀態。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)