

# DE-35

## DER EE\_無線傳輸多功能鉤錶

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 產品特性

- 獲多國專利產品
- RF 無線傳輸功能
- 遠端鉤錶量測功能監督管控
- 子母機量測功能畫面同步顯示
- 母機電流及電壓功能最大值/最小值記憶比較表及其記憶的對應時間
- 子母機 I.D.組別設定 1~6 組
- 電流及電壓設定值 HI 或 LO 蜂鳴警示功能
- 具有 24 小時制時鐘功能
- USB 電腦連線功能(選項)

## 產品規格

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### DE-35T(發射子機)

- 鉤部開口：Ø30mm 或 10x35mm
- 檔位選擇：自動換檔
- 電流及電壓最大：600A/600V
- 自動關機功能
- 取樣：每秒 3 次(無發射狀態)

### DE-35R(接收母機)

- 電流及電壓 MAX-HOLD：最大值記憶比較功能可顯示記憶對應時間
- USB 電腦連線記錄資料(選項)

## 外型尺寸/重量

- 尺寸：母機 179(長)x72(寬)x32(高)mm 子機 220(長)x64(寬)x35(高)mm

## 溫度/溼度

- 操作溫度/溼度：-10°C~50°C(-14°F~122°F)/低於 80%R.H.(不結露)

## 附件

- 紅黑導線測棒 x 1
- 電池 AA 1.5V x 4
- 使用說明書 x 1

### USB 連線功能(選項)：

- 安裝 USB 軟體光碟 x 1
- USB 電腦連接線 x 1