

DE-311A / DE-311B / DE-311R (True RMS)



DE-311R



- True RMS(DE-311R)
- 解析度0.01A
- 檔位：自動換檔、以按鍵切換測量檔位
- 檔位鎖定功能
- 自動關機功能選擇
- 快速歸零功能按鍵(DCA)
- 讀值鎖定功能
- LCD背光(藍光)
- 最大使用電流：  
DE-311A：400A  
DE-311B、DE-311R：600A
- 鉤部尺寸：Ø30mm或10x35mm
- LCD顯示幕：3¼位液晶顯示 4300 Counts
- 安規：IEC 61010-1  
IEC 61010-2-032 600V CAT.III  
Pollution Degree 2
- 機身尺寸：220(長) x 64(寬) x 35(高)mm

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

測量功能	最佳準確度	測量功能	最佳準確度	測量功能	最佳準確度
$\tilde{A}$ (交流電流測量)	1.0%+5	$\tilde{V}$ (交流電壓測量)	1.0%+5	$\Omega$ (電阻測量)	0.9%+2
$\underline{A}$ (直流電流測量)	1.0%+5	$\underline{V}$ (直流電壓測量)	0.75%+2	$\cdot\cdot\cdot$ (導通測試)	當電阻 $\leq 50 \pm 25 \Omega$ 蜂鳴器開啟

圖：DE-311A

DE-3130 / DE-3131 / DE-3130R (True RMS)



DE-3130R



- True RMS(DE-3130R)
- 解析度0.1A
- 反應速度快
- 自動判斷ACV / DCV
- 自動換檔
- 自動關機功能選擇
- 讀值鎖定功能
- NCV電場偵測
- 頻率測量功能(DE-3130)
- 溫度測量功能(DE-3131/DE-3130R)
- 最大使用電流：600A
- 迷你尺寸(攜帶方便)
- 鉤部尺寸：Ø30mm或10x35mm
- LCD顯示幕：3¼位液晶顯示 4000 Counts
- 安規：IEC 61010-1  
IEC 61010-2-032 600V CAT.III  
Pollution Degree 2
- 機身尺寸：189(長) x 50(寬) x 37(高)mm

測量功能	最佳準確度	測量功能	最佳準確度	測量功能	最佳準確度
$\tilde{A}$ (交流電流測量)	1.5%+10	$\Omega$ (電阻測量)	0.5%+2	Hz (頻率測量)	0.1%+3
$\tilde{V}$ (交流電壓測量)	0.75%+5	$\cdot\cdot\cdot$ (導通測試)	當電阻 $< 30 \Omega$ 蜂鳴器開啟	TEMP (溫度測量)	1.0%+2
$\underline{V}$ (直流電壓測量)	0.5%+2	$\rightarrow$ (二極體測試)	1.0%+2	NCV (電場偵測)	-

圖：DE-3130