❖產品簡介:

DM – 2670U　3,¾ 多功能數字電錶

- 3,¾位大液晶面板顯示
- 自動換檔、自動關機
- USB 電腦連接介面(附軟體)
- 大字幕、全保護、附防震護套
- 最大/最小值記錄、讀值鎖定
- 相對值測量功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸 ：180H × 87W × 47D / mm
- 多種功能 ：AC/DC 電壓、電流、電阻、

  電容、頻率、Duty、溫度、

  二極體、導通蜂鳴

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

功　能	檔　　位	解析度	精 確 度
直流電壓　DCV	40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V	0.01mV	±(0.5%+1dgts)
交流電壓　ACV	40mV/400mV/4V/40V/400V/750V	0.01mV	±(1.0%+3dgts)
直流電流　DCA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.0%+2dgts)
交流電流　ACA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.5%+5dgts)
電　阻　Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(1.0%+2dgts)
電　容　CAP	40nF/400nF/4uF/40uF/400uF	0.01nF	±(3.0%+5dgts)
頻　率　Hz	10Hz~10MHz	0.01Hz	±(0.1%+4dgts)
溫　度　℃	-20℃ ~ 1000℃ / -4℉ ~ 1832℉	1℃/1℉	±(1.2%+4dgts)
週　期　Duty	0.1%~99.9%	0.1%	
二　極　體	測試電流≒1mA　開路電壓約 2.8V	0.001V	
導 通 蜂 鳴	< 10Ω　±25Ω　響聲	0.1Ω	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw