

## 多功能數位交流鉤錶

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# HA-9140A

### 特 色

- 3,¾位最大顯示值 3999
- 自動換檔，自動關機
- NCV 非接觸交流電壓感應測量
- 精細的高效率鉤部結構設計
- 鉤部最大開口：28mm
- 小巧輕便附攜帶帆布套
- 電流解析度:0.01A/AC
- 讀值鎖定，相對值測量功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸：183H × 47W × 25D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC 電流、電阻、電容、  
 頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴



### 一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	4V/40V/400V/600V	1mV	±(1.0%+2dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V/600V (50Hz~500Hz)	1mV	±(1.5%+5dgts)
交流電流 ACA	40A/400A (50Hz~400Hz)	1mA	±(2.5%+5dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(1.2%+4dgts)
電 容 F	5nF/50nF/500nF/5uF/50uF/200uF	1nF	±(4.0%+10dgts)
頻 率 Hz	10Hz~10MHz	0.01Hz	±(1.0%+2dgts)
溫 度 °C	-20°C~500°C	1°C	±(2.0%+1°C)
二 極 體	測試電流=1.2mA 開路電壓約 3.0V	1mV	
導 通 蜂 鳴	< 30Ω ±20Ω 響聲	1Ω	
非接觸電壓測量 NCV	AC100V~AC600V (50Hz~400Hz)		