



產品名稱：多功能數位交直流鉤錶

型號：HA-9180A

產品描述

物超所值、經濟實用

特色

- 3,¾位最大顯示值 3999
- 自動換檔，自動關機
- 交直流電流測量:0.01A~400A
- 電流解析度:0.01A (AC/DC)
- 鉤部最大開口：28mm
- NCV 非接觸交流電壓感應測量
- 小巧輕便附攜帶帆布套
- 讀值鎖定，相對值測量功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸：183H × 47W × 25D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品介紹
一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	4V/40V/400V/600V	1mV	±(1.0%+2dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V/600V (50Hz~500Hz)	1mV	±(1.5%+5dgts)
直流電流 DCA	40A/400A	0.01A	±(2.5%+5dgts)
交流電流 ACA	40A/400A (50Hz~ 400Hz)	0.01A	±(3.0%+5dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/40 0KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(1.5%+2dgts)
電 容 F	5nF/50nF/500nF/5uF /50uF/200uF	1pF	±(3.0%+5dgts)
頻 率 Hz	10Hz~10MHz	0.01Hz	±(1.0%+2dgts)
溫 度 °C	-20°C~500°C	1°C	±(2.0%+1°C)
二 極 體	測試電流 ≡ 1.2mA 開路電壓約 3.0V	1mV	±(3.0%+2dgts)
導 通 蜂 鳴	< 30Ω ±20Ω 響聲	1Ω	
非接觸電壓測量 NCV	AC100V~AC600V (50Hz~400Hz)	LED	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)