

## 手提式微電腦導比電阻 & 溫度計, Portable Resistivity & Temperature Meter [ HTC-203U ]

- 設計特點**
- 微電腦,單晶片處理,自動溫度補償,溫度補償非線性補償。
  - 自動偵測電池電量Lo-battery 顯示,無操作時15分鐘,自動關機。
  - 符合人體工學,手拿方便,觸感好,輕巧設計,符合現場使用。
  - 同時顯示MΩ/°C, μs/°C,按鍵式開關設計,操作容易,攜帶方便。
  - 超純水專用,可切換MΩ/°C, μs/°C。



HTC-203U

### 規格 (Specifications):

型號 (Model)	HTC-203U
測試範圍 (Range)	Resistivity: 1.00 to 18.2MΩ
	Conductivity: 1.000 to 0.054 μs/cm
	Temperature: 0.00 to 99.9°C
精確度 (Accuracy)	Resistivity : ±1.5% full scale Temperature: 0.0 ±0.5°C
溫度補償 (Temp.Comp.)	Auto NTC-5KΩ (0.0 to 99.9 °C)
顯示幕 (Display)	LCD Display with function indicator MΩ/°C, μs/cm/°C display
溫度係數 (Temp.Coeff.)	Non-linearity for per/°C
電源 (Power)	9V Battery
防潮等級 (Enclosure)	IP65