

产品规格



MT-7029-C 音频发射器 规格

音频发射频率	130KHz
音频测试距离可达	≥3公里
线序/故障测试距离可达	300米
工作电流可达	≤70mA
音色	单音调
可测试连接埠	TEST插座: 提供RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin)线对测试 RJ45 SCAN插座: 提供RJ45(8pin)音频寻线使用 RJ11 SCAN插座: 提供RJ11(6P/6C/4C/2C)音频寻线使用
适用电缆线	RJ45网络线Cat 5/5e/6(UTP/STP)、RJ11/12 电话线Cat 3 (6P/2C/4C/6C)
功能选择	5个按式开关(电源、寻线SCAN/PoE SCAN、线对TEST/FAST TEST、短路/导通Ω、电话极性/电话线状态POL/TEL)
短路/导通测试	1个LED显示 (线路≤300Ω), 同轴电缆线和一般单芯/多芯绞线用鳄鱼夹线测试
输出信号电压	8Vp-p
线序/故障指示	8个LED, 快/慢双速测试
网线屏蔽/非屏蔽指示灯	1个LED
电话线正/负极性指示	1个双色LED
电信设备和路由器活电测试	有
电压保护	DC 48V
自动关机	约1小时
电池低压指示	6.5V (电源指示灯闪烁)
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V ×1pcs) (含电池)
外观尺寸(长×宽×高)	138×80×35 mm
重量	140公克

MT-7029-C 接收器 规格

音频接收频率	130KHz
工作电流可达	≤ 115mA
可测试连接埠	RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin) 共用插座
功能选择	4段滑动开关(LED照明、非接触验电NCV、关机OFF、寻线SCAN)
耳机座	1个
信号强弱指示	1个双色LED & 蜂鸣器
线序/故障指示	8个LED
网路线屏蔽/非屏蔽指示	1个LED
非接触验电(NCV)指示	1个LED (交流90~1000V)
工作照明	1个LED
电源指示	1个LED
电池	DC 9.0V (NEDA 1604/ 6F22 DC9V x1pcs) (含电池)
外观尺寸(长×宽×高)	203x50x32 mm
重量	95公克
配件	RJ45(8pin)网线、RJ11(6pin)电话线、RJ11(6pin)对鳄鱼夹线、耳机、便携袋、使用手册

产品包装

