

## 日本三和SANWA数字万用表PM11



### 產品介紹:

- \*測試棒有固定功能可手持本機進行測量
- \*4000位，數位顯示器 4000 條形圖部，最大 40 節
- \*最高準確度 0.8%
- \*類比條形圖
- \*測試線緊湊存放
- \*測試線可快速扣在盒子頂部的固定位置上
- \*抽樣率：1.3 次/秒 13 次/秒對於條形圖
- \*大約 30 分鐘自動關機
- \*安全規格：IEC1010 CAT.III300V Max/CAT.II DC/AC500V Max

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 產品規格：

PM11	測量量程	最高準確度	解析度	輸入電阻
直流電壓	400m/4/40/400/500V	±(0.8%+4)	0.1mv	DCV 10M-100MΩ
交流電壓	4/40/400/500V	±(2.3%+8)	0.001v	ACV 10M-11MΩ
電阻	400/4K/40K/400K/4M/40MΩ	±(2.0%+4)	0.1Ω	
通斷	約 30Ω 以下有蜂鳴音 開路電壓:約 1.2V			
二極體測試	開路電壓:約 3V			
頻率特徵	45-1KHZ			
內置電池	鈕扣式鋰電池 LR-44*2			
尺寸/重量	H117*W76*D18mm/約 117g			