

SE9000 SANW 轉速計

電梯維修管理用,2 頻道顯示



產品特點:

- 可檢測超高層建築 的高速電梯的速度
- 可比較任意兩個 速度(兩個獨立的鎖定顯示功能)
- 可記錄檢測值(類比變化外部輸出端子)
- 可顯示遠距離操作的 2 個外部鎖定端子
- 即使在暗處也能容易看清的 LED 顯示
- 自動關機(約 3 分)
- 內部電池耗電時的低電報警功能

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SE-9000 轉速計 使用舉例



技術參數:

AP OFF		DATA HOLD	
SE-9000 SE-9000M			
測定範囲	0~1999.9m/min 4桁赤色LED表示2チャンネル(最大999.9) (測定値が999.9m/min以上で左上部LEDが点滅表示)		
測定時間	0.2秒(サンプリングタイム)		
測定精度	表示値の±2dgt(電氣的動作)		
アナログ出力	DC0~1999.9mV(0m/min~1999.9m/minにて) アナログ出力精度 ±(0.5%rdg±1mV)		
データホールド	ch1、ch2独立式 本体スイッチまたは外部ホールドスイッチにて操作		
オートパワーオフ	パワーオン後、約3分でパワーオフ(ただし、測定中はパワーオフになりません)		
電源	R6P(単3形)×4(バッテリーアラーム機能付)		
寸法/重量	H174×W50×D50mm/約480g		
付属品	周速リング厚さ10mm(SE-10形)×1 周速リング厚さ0.9mm(SE-09形)×1 ホールド入力用コード(SE-L-H形)×2 アナログ出力用コード(SE-L-O形)×1 周速リング取替工具(六角レンチ)×1 携帯ケース(C-SE形)×1 外部エンコーダ及び延長コード×1(SE-9000Mのみ)、取扱説明書		

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)