

產品型號：TA8115 四通道數位溫度計

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 詳細參數

#### 多通道 K 型溫度計

接觸式測溫儀，是以熱電偶為測溫探頭，提供快速和高精度的溫度測量。本系列儀錶型號具有單通道、雙通道與 通道輸入溫度測量可供選擇；具有強大的最大值/最小值與平均值測量功能，大螢幕可同時顯示多組資料並帶背光顯示，溫度單位切換與讀值鎖定等功能，多種測溫方式選擇和高精度幫助您輕鬆應對各種測溫工作。

#### 技術參數

輸入通道數量	四通道測量
測量範圍	-200-1372°C(-328-2501°F)
解析度	0.1°C/°F <1000° ; 1.0°C/°F ≥1000°
精確度	±0.1%+0.6°C
背光顯示	有
最大值/最小值/平均值	有
°C/°F 切換	有
自動關機	有(無任何操作，約5分鐘後自動關機)
數值保持	有
上/下限報警	有
顯示方式	LCD顯示屏
低電壓提示	有
操作/儲存溫度	0°C ~ 40°C ; -10°C ~ 50°C

#### 包裝規格

電源	3節1.5V AA(5號)電池
產品淨重	約163.0g
產品尺寸	159*66*31mm
包裝方式	彩盒包裝+工具箱