

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



数字式噪音计

40~130dB

A/C频率加权 快慢加权

多种功能 实时监测

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
MAX
最大值锁定 | 
A/C
频率加权 | 
FAST SLOW
时间加权 | 
LEVEL
量程选择 |
| 
USB
通讯接口
(仅TA8152B) | 
+
-
低电压指示 | 
⏻
自动关机 | 
AC/DC
AC/DC信号输出 |

技术参数



型号	TA8152A	TA8152B
麦克风	1/2英寸电容式麦克风	
准确度	+2dB	
频率响应	31.5Hz~8.5KHz	
动态范围	30dB	
测量范围	40~130dBA/40~130dBC	
频率加权特性	A和C特性	
位数显示	4位数, 解析度0.1dB, 取样率2次/秒	
类比刻度显示	1刻度代表1dB, 取样率2次/秒	
测量档位	40~70dB/60~90dB/80~110dB/100~130dB/40~130dB	
过载标识	OVER, HI、UNDER, LO 符号表示	
AC信号输出	0.707Vrms/每档满刻度, 输出阻抗约600Ω	
动态特性	FAST(快速), SLOW(慢速)之反应速率	
最大值锁定	MAX	
开机自检时间	约4秒	
电源	6F22 9V电池1个或DC 9V 100mA直流电源	
工作环境	0~40°C, 10~70%RH	
储存环境	-10~50°C, 10~80%RH	
外形尺寸	235x70x30mm	
重量	约380g	
USB连接	—	实时记录数据/连接电脑

高精度探头 测量准确/稳定



采用纯铜电镀材质, 配有防风消噪球测量更稳定准确;



隐藏式·支架设计 稳固测量 方便摆放

可随着使用场景打开或关闭



多种·测量功能 满足不同测量需求

频率加权A为人耳所感觉噪音量；
频率加权C为机械噪音之特性；



可外接电源 AC信号输出

频率加权A为人耳所感觉噪音量；
频率加权C为机械噪音之特性；



测量档位可选 5个档位可选

40~70dB/60~90dB/80~110dB/100~130dB/40~130dB;



USB数据连接·实时同步

数据实时采样分析(仅TA8152B)

连接电脑后数据实时采样分析及
下载存储打印数据及曲线的分析;



产品尺寸



官方标配

