

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

UT201+全功能升級

自動量程 | NCV測量 | 智能防燒保護

600V 交流/直流電壓測量 400A 交流電流測量

最大值/最小值 | 真有效值

一鉗多用 >>



技术指标

型号	UT201+	UT202+	UT203+	UT202A+	UT204+
显示数	4000	4000	4000	6000	6000
安规等级	CAT II 600V / CAT III 300V				
交流电流(A)	4A/40A/400A	4A/40A/400A	40A/400A	6A/60A/600A	60A/600A
直流电流(A)	X	X	40A/400A	X	60A/600A
电流频率(Hz)	50Hz~100Hz	50Hz~100Hz	X	50Hz~100Hz	X
交流电压(V)	4V/40/400V/600V	4V/40/400V/600V	4V/40/400V/600V	6V/60V/600V	6V/60V/600V
电压频率(Hz)	10Hz~10kHz	10Hz~10kHz	10Hz~60kHz	10Hz~10kHz	10Hz~60kHz
直流电压(V)	400mV/4V/40V/400V/600V	400mV/4V/40V/400V/600V	400mV/4V/40V/400V/600V	600mV/6V/60V/600V	600mV/6V/60V/600V
电阻(Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
温度测量	X	-40°C~1000°C -40°F~1832°F	X	X	-40°C~1000°C -40°F~1832°F
电容(F)	X	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF	60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
频率(Hz)	X	X	10Hz ~ 10MHz	10Hz ~ 10MHz	10Hz ~ 10MHz
占空比	X	X	0.1%~99.9%	0.1%~99.9%	0.1%~99.9%
最大值/最小值	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX/MIN
NCV	√	√	√	√	√
零火线测试	X	X	X	√	√
自动量程	√	√	√	√	√
真有效值	√	√	√	√	√
相对值	X	√	√	√	√
背光	√	√	√	√	√
产品尺寸mm	215x63x36	215x63x36	215x63x36	215x63x36	215x63x36
开口尺寸mm	28	28	28	28	28
电池	1.5Vx2 AAA	1.5Vx2 AAA	1.5Vx2 AAA	1.5Vx2 AAA	1.5Vx2 AAA
产品重量	248g	248g	248g	248g	248g

产品参数



广泛应用

住宅、工业工厂、物业、办公楼、家电设备维修与检测等行业

