

UT200系列数字钳形万用表 -> UT209交直流大电
流数字钳形万用表

技术指标		
基本功能	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+1)
交流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	±(1.2%+5)
直流电流	40A/1000A	±(1.5%+8)
交流电流	40A/1000A	±(2%+8)
电阻	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
频率	4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz	±(0.1%+3)
特殊功能		
自动量程		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
钳头测频率		√
真有效值	交流电压	√
最大/最小值/峰值		√
数据保持		√
自动关机		√
背光显示		√
全符号显示		√
模拟条显示		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	≥10MW	√
钳头最大开口尺寸	55mm	√
最大显示	3999	√
一般特征		
电源	9V 碱性电池 (1604A)	
LCD 尺寸	47 x 30mm	
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	533g	
机身尺寸	285×105×45mm	
标准配件	表笔, 碱性电池, 说明书, 布包, 保修卡, 工具箱	
标准内包装	彩盒	
标准包装数量	24 台	
标准包装尺寸	610×360×305mm	
标准包装箱毛重	25kg	

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)