

UT233 数字钳形功率计

技术指标

基本功能	量程	基本精度
交流电压	15V/100V/300V/600V	±(1.2%+5)
交流电流	40A/100A/400A/1000A	±(2%+5)
有功功率	0.01kW—600kW	±(3%+5)
视在功率	0.01kVA—600kVA	±(3%+5)
无功功率	0.01kVAr—600kVAr	±(4%+5)
功率因素	0.3~1(感性或容性)	±(0.02%+2)
相位角	0° ~360°	±1°
频率	20Hz~500Hz	√
电能	1~9999kWh	±(3%+2)
相序检测	正序、反序、缺相	√

特殊功能

自动量程		√
三重显示		√
单相两线式测量		√
三相三线式		√
三相四线式		√
真有效值测量	交流电压或电流	√
面板校准功能		√
数据存储	99 组	√
数据回读		√
最大/最小值测量		√
数据保持		√
USB 接口通讯		√
自动关机		√
白色背光功能		√
全符号显示		√
低压显示		√
交流电压输入阻抗	≥10MΩ	√
最大显示	9999	√
钳头最大开口尺寸	50mm	√

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一般特征

电源	1.5V 电池(LR6) x 4
LCD 尺寸	46 x 42mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	601g
机身尺寸	303×112×39mm
标准配件	表笔, 鳄鱼夹, 电池, 说明书, 布包, 保修卡, USB 接口传输线, 软件光盘
标准内包装	彩盒
标准包装数量	24 台
标准包装尺寸	610×360×305mm
标准包装箱毛重	28kg

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)