

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電感電容表

UT601

UT602



UT600 系列電阻電容電感表是一種性能穩定、安全可靠、高精度的手持式 3 1/2 位元手動切換量程數位儀錶。可用於測量三極管的放大倍數 β 、二極體正向壓降及電路通斷的功能。其中 UT601-電容測量範圍寬、精度高，測量範圍從 0.1pF~20mF，UT602 有資料保持功能。

適用於電子實驗室、生產線、維修點和教學等多方面的電阻、電容、電感測試，是廣大用戶理想的維修工具。

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

基本功能	量程	基本精度
型号		UT601
电阻 (Ω)	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ	±(0.8%+1)
电容 (C)	200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF	±(0.5%+10)
特殊功能		
最大显示		1999
手动量程		√
二极管测试		√
三级管测试		√
通断蜂鸣		√
低电压显示		√
一般特征		
电源	9V电池 (6F22)	
LCD尺寸	61 X 32 mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	310g	
机身尺寸	172mm X 83mm X38 mm	
标准配件	电池、带夹短测试线、保护套	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	40台	
标准包装尺寸	598 X 418 X 340mm	
标准包装箱毛重	21Kg	

基本功能		基本精度		
型号	量程	UT601	UT602	UT603
电阻 (Ω)	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ	±(0.8%+1)		
	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ		±(0.8%+1)	
	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ			±(0.8%+1)
电容 (C)	200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF	±(0.5%+10)		
	2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF			±(1%+5)
电感 (H)	2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H		±(2%+8)	
	2mH/20mH/200mH/2H/20H			±(2%+8)
特殊功能				
最大显示		1999	1999	1999
手动量程		√	√	√
二极管测试		√	√	√
三极管测试		√	√	√
通断蜂鸣		√	√	√
低电压显示		√	√	√
数字保持			√	
一般特征				
电源	9V电池 (6F22)			
LCD尺寸	61 X 32 mm			
机身颜色	红色 + 灰色			
机身重量	UT601/UT602-310g,UT603-312g			
机身尺寸	172mm X 83mm X38 mm			
标准配件	电池、带夹短测试线、保护套			
标准包装	彩盒、说明书、保修卡			
标准包装数量	40台			
标准包装尺寸	598 X 418 X 340mm			
标准包装箱毛重	21Kg			