

VC890C+ VICTOR_數字萬用表

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特點

1. 新型防振套，流線型設計，手感舒適
2. 大螢幕顯示，字跡清楚
3. 金屬遮罩板，防磁，抗干擾能力強
4. 使用單片機控制背光開與關,及自動關機的開與關,滿足不同場合的工作需要
5. 全保護功能，防高壓打火電路設計

基本功能	量程	基本準確度
直流電壓	200mV/2V/20V/200V	$\pm(0.5\%+3)$
	1000V	$\pm(0.8\%+10)$
交流電壓	2V/20V/200V	$\pm(0.8\%+5)$
	750V	$\pm(1.2\%+10)$
直流電流	200uA/2mA/20mA	$\pm(0.8\%+10)$
	200mA	$\pm(1.2\%+8)$
	20A	$\pm(2.0\%+5)$
交流電流	20mA	$\pm(1.0\%+15)$
	200mA	$\pm(2.0\%+5)$
	20A	$\pm(3.0\%+10)$
電 阻	200 Ω	$\pm(0.8\%+5)$
	2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω	$\pm(0.8\%+3)$
	20M Ω	$\pm(1.0\%+25)$
電 容	2nF	$\pm(5.0\%+40)$
	20nF/200nF/200uF	$\pm(2.5\%+20)$
	2000uF	$\pm(5.0\%+10)$
溫 度	(-20~1000) $^{\circ}\text{C}$	$<400^{\circ}\text{C} \pm(1.0\%+5)$ $\geq 400^{\circ}\text{C} \pm(1.5\%+15)$
特殊功能	VC890C+	
二、三極管測試	√	
背光顯示	√	
通斷報警	√	
低電壓顯示	√	
自動關機	√ (可手動設置)	
功能保護	√	
200mA 檔保險管	√	
20A 檔保險管	√	
防震保護	√	
輸入阻抗	10M Ω	
採樣頻率	3 次/s	
交流電壓頻響	(40-1000)Hz	
操作方式	手動量程	
最大顯示	1999	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 勝特力材料 886-3-5753170 勝特力电子(上海) 86-21-34970699 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw </div>
液晶尺寸	61 x 36mm	
電源	9V (6F22)	