- 多用表/万用表

- 安规检测系列

- 温度检测系列

- 环境检测及分析仪表

- 示波器系列

- 电力仪表系列

- 通用仪器

- 其他类型

-通用附件

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

0.1MΩ - 2000MΩ
250V 500V 1000V 750V~
POWER
RANGE
PRESS TO TEST
LOCK
PRESS AND TURN-FOR CONTINUOUS
CATIII 600V
AUTO POWER OFF
250V/500V/1000V
L
G
MAX AC750V
ACV
E
VICTOR VC60B+ INSULATION TESTER
250V
MΩ

0.1MΩ - 2000MΩ
250V 500V 1000V 750V~
POWER
RANGE
PRESS TO TEST
LOCK
PRESS AND TURN-FOR CONTINUOUS
CATIII 600V
AUTO POWER OFF
250V/500V/1000V
L
G
MAX AC750V
ACV
E
VICTOR VC60B+ INSULATION TESTER

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR6236P

产品名称：数字转速表VICTOR6236P

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

VICTOR 6236P

Product Features / 产品特点

- 测量范围广，分辨率高
- 采用单片机技术/光电技术/准确地测量出转速值
- 超大屏幕液晶显示，读数清晰
- 自动记忆测量的最大值，最小值及最后一个显示值
- 低电符号指示/自动关机功能

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

型　号：	VICTOR6236P
测量范围：	接触转速 1.0～19999 转/分钟 接触线速 1.0～1999.9 米转/分钟 非接触转速 2.5～99999 转/分钟
精确度：	0.05%+1
分辨率：	接触转速：0.1 RPM 接触线速：0.01m/min
时　基：	4MHz 石英晶体振荡器
显　示：	5 位带背光 LCD
最大显示：	40000
电　源：	4×1.5V AA(UM-3) 电池
外型尺寸：	195×64×31mm
重　量：	约 160g

MORE DETAILS PREVIEW
更多细节 先睹为快
STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

高清大屏显示

大屏LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.
自带背光

功能按键

按键手感极佳，功能键分布合理

方便拆卸电池盖

易用电池盖，更换电池更简单方便

精美外观

外观美观大方，使用方便舒适

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY
STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示

Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

DIGITAL TACHOMETER
ON/OFF
FUNC
MEM
TEST
VICTOR
6236P

No.2

DIGITAL TACHOMETER
ON/OFF
FUNC
TEST
MEM
VICTOR
6236P

No.3

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

VICTOR DM6236P
m/min contact
rpm contact
rpm photo
MEM
DIGITAL TACHOMETER

VICTOR DM6236P
m/min contact
rpm contact
rpm photo
MEM
DIGITAL TACHOMETER

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR 303B 新款

产品名称：红外线测温仪VICTOR 303B

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

VICTOR 303B

Product Features / 产品特点

- 采用HEIMANN红外测温探头，测量精度高，性能更稳定
- 具有温度高（阀值可设置）时的声音提示功能
- 背光型液晶（LCD）数字显示
- 华氏、摄氏两种模式选择；发射率0.1-1.00可调
- 内置激光瞄准器；自动关机功能

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

VICTOR303B 是一种专业手持式非接触红外线测温仪，使用简单，设计严谨，测量准度高，测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准，背光源 LCD 显示器，超温报警，发射率可调及自动关机功能。

使用时，只须将探测窗口对准物体，就能快速准确的测得物体温度。

基本功能	VICTOR 303B
测温温度范围	-20℃～550℃(-4℉～1022℉)
最大显示	4位液晶显示
显示分辨率	0.1℃/0.1℉
测量精度	±2.0℃或2%（在0℃-25℃为±3.0℃）取大值
显示单位	℃/℉
自动关机	√
背景光	√
测量时间	≤0.5秒
测量距离直径D：R	12：1
发射率	0.1-1.00可调
工作环境温度	10℃~30℃
尺寸	147×92×43mm
重量	168g(含电池)
标准内包装	吸塑
电源	9V电池

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

高清大屏显示

大屏LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.
自带背光

功能按键

按键手感极佳，功能键分布合理

激光发射孔

单点激光瞄准，快速响应

造型美观

符合人体工程学原理，体积小，
方便携带

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY
STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示 Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

No.2

No.3

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

测温仪

吸塑

说明书

合格证

9V电池

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR 2GA

产品名称：木材等材料水份测试仪VICTOR 2GA

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

可调节材料	测量范围（重量比积）

1.山毛榉、云杉、落叶松、桦木等	8.8...54.8%重量比
2.橡树、松树、枫树、灰树等	7.0....47.9%重量比
3.水泥砂浆层、混凝土	0.9....22.1%重量比
4.无水石膏砂浆层	0.0....11.0%重量比
5.水泥砂浆	0.7....8.6%重量比
6.石灰砂浆、石膏	0.6....8.6%重量比
7.砖块	0.1....16.5%重量比
分辨力	0.1%，1℃
水分测量精度	±1%
温度测量精度	±1.5℃
测量速率	0.5秒
防护等级	IP 20
环境温度	（-10...50）℃
存储温度	（-40...70）℃
电源	1节6F22 9V电池
产品重量	100g（含电池和保护罩）
产品尺寸	160mm×68mm×33mm

MORE DETAILS PREVIEW
更多细节 先睹为快
STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

高响应侵入式探针

独特刺针探头，可刺入11mm深度

功能按键

按键手感极佳，功能键分布合理

高清显示屏

清晰的液晶屏幕，方便读数

小巧便携

流线型外观设计，轻松一手掌握

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY
STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示 *Point of view*

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

No.2

No.3

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号