

# 交流電壓電流功率表頻率計功率因數檢測儀電量顯示 220V 數位數顯表

顏色分類

- AC40.0-300.0V~0-100A\_六顯
- AC200.0V-450.0V~0-100A\_六顯



OX-D69-2058型数显多功能表是在一个仪表上同时分别显示被测量的交流电压，交流电流，有功功率，功率因数，频率，以及电量/电能六个电参数。仪表显示部分采用彩色高清液晶显示器。

主要技术指标

1. 测量精度: 1% ± 2个字
2. 测量范围: 交流电压: AC40.0-300.0V 或 AC200.0-450.0V, 真有效值测量。交流电流: AC0-99.99A, 电流显示分辨率为0.01A, 超过100A时显示100.0A 有功功率: 40-300W显示量程0-30000W, 200-450V显示量程0-45000W, 在0-9999.9W之间的显示分辨率0.1W, 【其余的为1W】 电能: 测量范围是0-99999kwh, 0-999.99kwh最小显示分辨率为0.01kwh 10000.0-9999.9kwh最小显示分辨率为0.1kwh, 10000.0-99999kwh最小分辨率为1kwh 工频频率: 45.0Hz-65.0Hz 功率因数: 0.00-1.00PF
3. 测量速度: 每秒2次
4. 外形尺寸: 79\*43\*48mm
5. 安装尺寸: 76\*39mm 可视屏幕尺寸: 52\*26mm
6. 记忆功能: 当仪表在使用过程中停电时仪表的电量累计值会自存(之前电能数据保存)。

品牌	瓯新	型号	OX-D69-2058
产品名称	液晶数显多功能表	显示屏	高清液晶彩显
外形尺寸	79*43*48mm	显示颜色	红 橙 黄 白 绿 蓝
安装尺寸	76*39mm	安装方式	面板安装
测量精度	1% ± 2个字	功能测试	交流电压 电流 功率
测量速度	每秒2次		频率 电能 功率因数

## 交流數位電壓電流錶數顯 220V380V 家用空開雙顯表 D52-2042 水電工程

D52-2042 型導軌式數顯交流電壓，電流雙顯表是在儀錶上同時分別顯示被測量的交流電壓和交流電流。隨機帶互感器

### 主要技术指标

1. 测量精度: 1% 正负 2 个字
2. 显示器: 0.5英寸LED数码管 (电压红色显示, 电流纯绿显示)
3. 测量范围: 交流电压: AC 80V-300V, 200-450V。用户根据需要选择一种电压测量范围
4. 交流电流: AC0.00-99.9A (99.9A测量范围) AC1.0-199A (199A测量范围)
5. 电源功耗 < 0.2VA
6. 测量速度: 约每秒2次
7. 外形尺寸: 54 (长) \* 80 (宽/高) \* 64 (厚) mm
8. 安装宽度: = 3P (DZ47/C45, 空气开关位置)
9. 仪表突出部分尺寸: 54 (长) \* 45\* (宽/高) \* 16 (厚/深) mm
10. 安装方式: 轨道式 (空气开关通用导轨) 注明: 发货不附带导轨
11. 内置互感器: 测量回路的导线穿过仪表右边的圆孔 (圆孔直径11MM) 可以穿过国标12平方 (mm) 标准铜线/可以满足负载电流100A) 注: 负载穿过仪表圆孔从上面或者下面穿过, 不影响电流测量精度。
12. (外置100A互感器孔直径15.5mm) 可以满足国标21-25平方 (mm) 标准铜线穿过
13. (外置200A互感器孔直径24mm) 可以满足国标30-45平方 (mm) 标准铜线穿过

1. 将被测量的电压接入仪表的左下方的1和2接线端子上
2. 外置互感器按图一接线图接线, 将随仪表精密电流互感器的二次端二根导线分别接到左上方的3和4接线端子上, 将测量回路的导线穿过互感器的圆孔。(互感器引线可根据设备适当自行延长到理想位置安装) 延长长度0.5-3米不影响测量精度。
3. 内置互感器按图二接线图接线, 将测量回路的导线穿过仪表的右边圆孔, 导线的穿入方向用户根据的使用情况任意选择, 可以从仪表的下面圆孔穿入上面出来, 或者从仪表上面圆孔穿入下面出来, 穿入方向不一样不会影响测量结果。



### 外置互感器 (CT)

注: 仪表带外置CT 就不带内置CT



外形尺寸: 54\*80\*64mm  
安装方式: 35mm 导轨



**勝特力材料 886-3-5773766**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

颜色分类

AC80-300V内置CT~99.9A

AC80-300V外置CT~99.9A

AC200-450V内置CT~99.9A

AC200-450V外置CT~99.9A

AC80-300V外置CT~200A

AC200-450V外置CT~200A

## 12V24V 直流数显电压表叉车汽车电瓶电压显示器 LCD 数字显示 D85-131

- 黑壳 DC7.5-19.99V
- 黑壳 DC7.5-30V
- 白壳 DC7.5-19.99V
- 白壳 DC7.5-30V

## 概述：

1. 测量范围可根据电瓶容量分为 2 种规格：DC（直流）7.5-19.99V（小数点后 2 位/解析度 0.01V）7.5-30V（小数点后 1 位/解析度 0.1V）
2. 两线直接（接反不会烧 带反接保护功能）
3. 测量精度：1%±2 个字
4. LCD 液晶显示器：字高 19mm
5. 仪表外形尺寸：70\*40\*31mm
6. 开孔安装尺寸：68\*38mm（嵌入就卡紧了）

