

DF4321(A)/DF4351(A)



6寸内刻度矩形示波管
 有完善的触发、同步功能
 A型为东芝进口示波管

外形尺寸

370X310X130mm

重量

6.5kg

特点

- 仿日立 V222/V522 示波器。
 - 采用内刻度矩形示波管。
 - 灵敏度高达 1mV/div。
- 有完善的触发、同步功能，特别是新颖 TV 同步电路，可稳定地观察电视信号。
- 具有聚焦电平自动校正电路，亮度变化时能保证聚焦性能良好。
- 具有 CH1 通道信号放大输出功能，可作为外部测频或其它方面使用。
- 具有 CH1 通道交替扫描功能，能同时观察该通道 X1 和 X10 时的波形。
- A 型为进口管

主要技术参数

- Y 轴频带宽度：DC~20MHz(DF4321) DC~50MHz(DF4351)
- Y 轴灵敏度：5mV~5V/div(DF4321) 扩展 X5 时高达 1mV/div
 - Y 轴测有度：5%
 - Y 轴最大输入电压：300V (DC+ACpp)
- 扫描时间范围：0.2μS ~0.2S/div 扩展×10 时，最快为 20nS /div
 - 触发灵敏度：内触发小于 0.5div 外触发小于 0.2Vpp
 - X 轴频带宽度:DC~500kHz