



技术指标

| 特征 | UTD2025CL | UTD2052CL |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 通道数 | | 2 |
| 带宽 | 25MHz | 50MHz |
| 最大采样率 | 250MS/s | 500MS/s |
| 上升时间 | ≤14ns | ≤7ns |
| 存储深度 | | 25kpts |
| 波形捕获率 | | ≥2,000wfms/s |
| 垂直灵敏度 (V/div) | | 1mV/div~20V/div |
| 时基范围 (s/div) | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div |
| 存储方式 | | 设置, 波形, 位图 |
| 触发方式 | 边沿, 脉宽, 视频, 交替 | 边沿, 脉宽, 交替 |
| 接口 | USB OTG, Pass/Fail | USB OTG |

一般特征

| | |
|--------|------------------------------------|
| 电源 | 100~240VAC, 40~440Hz |
| LCD尺寸 | 7" TFT LCD, WQVGA(400×240) |
| 机身颜色 | 象牙白+灰色 |
| 机身重量 | 2.2 Kg |
| 机身尺寸 | 306mm × 147mm × 122mm |
| 标准配件 | 探头×2(1:1, 10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 |
| 标准包装 | 纸箱, 使用手册 |
| 标准包装数量 | 2 台 |
| 标准包装尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
| 标准包装毛重 | 8.5 Kg |

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

100Y 編碼: 98286

UTD2052CL 數位存儲示波器



技術指標

| | |
|----------|--------------------------|
| 頻寬 | 50MHz |
| 上升時間 | $\leq 7\text{ns}$ |
| 即時取樣速率 | 500MS/s |
| 波形捕獲率 | $\geq 2000\text{wfms/s}$ |
| 垂直偏轉係數 | 1mV~20V/div |
| 存儲深度 | 25kpts |
| 掃描時基 | 5ns~50s/div |
| 觸發類型 | 邊沿、脈寬、交替 |
| 波形參數自動測量 | 28 種 |
| 硬體頻率計 | 6 位元觸發頻率計 |
| 介面 | USB OTG |
| 數學值 | 加、減、乘、除、FFT |
| 介面顯示 | 彩色 |
| 附加功能 | 獨特的螢幕拷貝功能 |

| 一般特徵 | |
|--------|--|
| 電源 | 100-240VACRMS , 40-440Hz , CAT II |
| LCD 尺寸 | 對角 178mm (7 英寸, 64K 彩色 800X480) |
| 機身顏色 | 象牙白+灰色 |
| 機身重量 | 2.2Kg |
| 機身尺寸 | 306×147×122 mm |
| 標準配件 | 探頭二根 (1:1, 10:1 可切換)、電源線、軟體光碟、USB 連接線 (UT-D06) |
| 標準包裝 | 內外紙箱、說明書、保用卡 |
| 標準包裝數量 | 2 台 |
| 標準包裝尺寸 | 450×420×280 mm |
| 標準包裝毛重 | 8.5Kg (大約) |