

Datamax 有線一維/二維條碼掃描槍

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

產品參數

物理/電學參數	環境參數
外形尺寸: 長×寬×高=98×65×165mm	存儲溫度: -40°C至60°C
接收器尺寸: 長×寬×高=19×14×6mm	工作溫度: -20°C至45°C
重量: 約170g (不含線材)	濕度: 5%至90%
材質: ABS+PC (環保原料)	工業等級: Ip54
按鍵壽命: 1000萬次	環保認證: ROHS
支持接口: 全內置自動識別的USB、USB-COM	抗震能力: 可承受多次至少2米跌落混凝土地面
工作電壓: DC5V±0.25V	通訊距離: 50米 (空曠)
工作電流: 220mA	印刷對比度: 20%
電池容量: 2200mAh	
充電時間: 4.5~5h	
中心頻率: 2.4GHz	

掃描性能

掃描模式: 支持自動掃描模式、連續掃描模式、手動掃描模式
提示方式: 蜂鳴器, LED指示燈
掃描角度: 傾斜: ±60°, 偏轉: ±65°, 旋轉: 360°
圖像傳感器: CMOS (影像式)
掃描精度: ≥ 5mil
掃描頻率: ≥30次/秒
解碼景深: 5mil(Code 39):3~8cm ; 10mil(QR):2~9cm ; 13mil(UPCA):3~17cm ; 20mil(QR):2~15cm 40mil(Code 39):17~40cm ; 40mil(QR):5~22cm
解碼能力:1D: UPC/EAN with supplementals,Bookland EAN,ISSN,UCC Coupon Extended Code,Code 128,GSI-128,ISBT 128,Code39,Code 39 Full ASCII,Trioptic Code 39,Code 32,Code 93,Code 11,Matrix 2 of 5,interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2of 5,GSI DataBar Variants,Korean 3 of 5,ISBT Concat 2D:PDF417,Data Matrix,QR code等

细节参数

彰显品质

产品尺寸:

165mmX67mmX90mm (长X宽X高)

