

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

物理/电学参数	环境参数
外形尺寸: 长×宽×高=98×65×165mm	存储温度: -40°C至60°C
接收器尺寸: 长×宽×高=19×14×6mm	工作温度: -20°C至45°C
重量: 约170g (不含线材)	湿度: 5%至90%
材质: ABS+PC (环保原料)	工业等级: Ip54
按键寿命: 1000万次	环保认证: ROHS
支持接口: 全内置自动识别的USB、USB-COM	抗震能力: 可承受多次至少2米跌落混凝土地面
工作电压: DC5V±0.25V	通讯距离: 50米 (空旷)
工作电流: 220mA	印刷对比度: 20%
电池容量: 2200mAh	
充电时间: 4.5~5h	
中心频率: 2.4GHz	

扫描性能
扫描模式: 支持自动扫描模式、连续扫描模式、手动扫描模式
提示方式: 蜂鸣器, LED指示灯
扫描角度: 倾斜: ±60°, 偏转: ±65°, 旋转: 360°
图像传感器: CMOS (影像式)
扫描精度: ≥ 5mil
扫描频率: ≥30次/秒
解码景深: 5mil(Code 39):3~8cm ; 10mil(QR):2~9cm ; 13mil(UPCA):3~17cm ; 20mil(QR):2~15cm 40mil(Code 39):17~40cm ; 40mil(QR):5~22cm
解码能力:1D: UPC/EAN with supplementals,Bookland EAN,ISSN,UCC Coupon Extended Code,Code 128,GSI-128,ISBT 128,Code39,Code 39 Full ASCII,Trioptic Code 39,Code 32,Code 93, Code 11,Matrix 2 of 5,interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2of 5,GSI DataBar Variants,Korean 3 of 5,ISBT Concat 2D:PDF417,Data Matrix, QR code等

细节参数

彰显品质

产品尺寸：

165mmX67mmX90mm (长X宽X高)



型号不同功能不同

	M110	M200S	M120	M210S	M400	M400S
扫码类型	非屏幕条码	非屏幕条码	条码	条码	纸质、电子 屏幕条码	纸质、电子 屏幕条码
连接方式	有线	2.4G无线\有 线离线存储	有线	2.4G无线有 线\离线存储	有线	2.4G无线有 线\离线存储
无线距离		110m 空旷空间		110m 空旷空间		110m 空旷空间
扫码方式	激光有线	激光无线	红光有线	红光无线	二维有线	二维无线
连接设备	电脑 收银机等	电脑 收银机等	电脑 收银机等	电脑 收银机等	电脑 收银机等	电脑 收银机等

手机支付 移动收银



一维条码



二维条码

