

3M 多用途 強力接著劑 6004N



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品用途

金屬、陶瓷器、玻璃、瓷磚、硬質塑膠、皮革、木製品、布等的接著。

備註: 無法用於 • 聚乙烯 • 聚丙烯 • 軟質聚氯乙烯 • 尼龍 • 聚苯乙烯 • 橡膠 • 矽膠
樹脂 • 氟素樹脂

產品規格:

種類: 溶劑型接著劑

成份: 丁酮、合成樹脂、聚氨酯

容量: 30ml

保存年限: 3年

使用方法

- 請先將接著面的髒污、油分、水分充分清洗乾淨，並保持乾燥。
- 將本劑均勻地塗抹於欲接著的兩面。若是容易吸收的物品則塗抹 2 次。
- 約 2~4 分鐘乾燥後，請將接著的兩面確實貼合。
- 欲接著玻璃和或陶瓷品等物品時，先在單面塗抹薄薄的一層後馬上貼合並撕開，約 30 秒後再次貼合。
- 擠出的接著劑請用酒精或稀釋劑迅速擦拭掉
- 約 24 小時後接著力最強。
- 在接著劑硬化之前請將接著物壓緊。放置重物、或用夾子、膠帶等固定住。