

## GLUE STICK (96-805)

- The glue stick is a 100% solid compound which is applied in molten state at elevated temperature
- Resultant strength is obtained when cooled



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

主要用途：玩具 手工藝品 貼合 禮飾品 diy 等

產品特色：塑膠 陶瓷 金屬等材質有極佳之接著性

產品材質：乙稀-醋酸乙稀酯

SIZE:5/16" x12"

# HOT MELT ADHESIVE

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

Basis (主成分) :	E. V. A. Copolymer(E.V.A.系統合成樹脂)
Color (顏色) :	Clear white (透明白色條狀)
Melting viscosity : (融熔黏度)	18000cps/160°C 13500cps/170°C 10750cps/180°C
Solid content (固成分) :	100%
Soften point (軟化點) :	85 °C
Tensile strength (拉伸強度) :	25 kg/cm <sup>2</sup>
Elongation (延伸度) :	750%
Application Temperature : (使用溫度)	170°C~180°C
Open time (開放時間) :	15-30 sec
Application field (應用範圍) :	Assembling (組合用)
Package (包裝) :	25 kgs/CTN
Storage (儲存時間) :	3 years up

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

