

太陽能光伏專用鋁箔丁基膠帶

實品展示



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


適用範圍:



地下防水、结构施工縫的防水处理及高分子防水卷材搭接密封



市政工程中的地铁隧道结构施工縫的密封防水处理



彩色压型板接縫处的气密防水减震。阳光板工程中接縫处的气密、防水减震



汽车装配中粘接密封处理



钢结构施工中接縫处的防水密封处理



各种土木屋面/彩钢/钢构/防水卷材/PC板等在阳光照射下的防水密封

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

注意事項:

施工規定

- 1.本規定適用於採用膠帶做為防水卷材粘結、金屬壓型板粘結、PC板粘結等配套材料的土木工程屋頂、金屬板面的密封防水工程。
- 2.設計或使用膠帶時，應按照有關規定或參照我公司企業標準進行。
- 3.需在-15°C—45°C溫度範圍施工（超出規定的溫度範圍時應採取相應措施）
- 4.基層表面必須清理或擦拭乾淨，保持乾燥，無浮土、油污。
- 5.施工後24小時內粘結處不能撕裂、剝離。按照特殊的生產配方

使用要求

- 1.粘接基面潔淨無油污灰水、水汽。
- 2.為保證粘接強度基面溫度5°C以上，特定低溫度環境可特殊生產。
- 3.使用時反揭膠帶紙一圈後方可使用。
- 4.請勿與含苯、甲苯、甲醇、乙烯、矽膠等含機物質防水材料同時使用。

工藝特點

- 1.施工方便快捷。使用膠帶施工應一次粘結到位，基層表面乾淨。
- 2.施工環境要求寬。環境溫度在-15°C—45°C，濕度在80°C以下可正常施工，具有較強的環境適應性。
- 3.修復工藝簡單、可靠。只需大漏水部位採用單面膠帶即可。