

CRC 3045 潤滑劑



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

1. 產品介紹

本產品是一種添加了鐵氟龍和耐極端條件添加劑的多功能潤滑劑。具有無以倫比的潤滑性能。其潤滑性能是大多數普通潤滑劑的 2 倍。能夠在極端溫度的條件下用於保養難度較高的設備。另外，產品長期的保護膜可以大大降低材料表面的摩擦係數，延長潤滑操作周期並提供完美的防銹功能。

2. 應用範圍

建議用於軸承，齒輪，連接裝置，馬達，鏈條，電纜，滾筒，導向管，凸輪，閥門，球型接頭，鉸鏈，滑動裝置，切削工具，龍頭，模具，活塞，搬運工具，傳送裝置，吊升裝置，千斤頂，門及風扇。

3. 特性和優點

耐高溫添加劑。使潤滑性能成倍增加，並且更加持久。

鐵氟龍添加劑，將表面磨損降低到最低限度，延長使用壽命，使設備運行狀態始終保持在顛峰狀態。

低粘度薄膜，深層滲透入裂縫和接頭處，潤滑保護所有暴露在外的金屬材料。

表面張力很強，薄膜最大限度的覆蓋整個表面，清除水份和其他表面雜物。

360°導向式噴嘴。可以在任何位置進行噴射——即使罐身倒置。

16盎司噴霧罐，可對操作過程進行控制

4. 物理屬性

閃點	<-6°C	沸點	61°C
氣味	冬青氣味	溶解性	不易溶于水
外觀	琥珀色不透明液體	揮發性物質百分比	68%
蒸汽密度	>空氣	比重	0.7683
易揮發有機物含量	492克/升	適用溫度範圍	最高149 °C
壓縮氣體	碳氫化合物	Prop65	是
含Sara標題III，第313款化學品	是		

5. 性能特徵

美國標準	3,750磅
------	--------

負載測試 (D-3233)	
美國標準 閃點 (D-56)	<-6 °C

6. 使用指導

在使用前請均勻搖動產品。

充分噴塗，使其滲透入接點和裂縫。

用於重度銹蝕零件上時，可使用柔軟摩擦物或鋼絲清除最上層銹蝕，然後通過路路通加以稱處理，如此操作下最佳。如果有必要可以反復操作。將產品噴塗在材料的表面，請勿將所形成的薄膜擦去。

7. 通過的認證及標準

美國農業部授權可使用於聯邦檢測之下肉類及家禽工廠 (H2型)

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)