



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一、AB 膠的優點: 1、可以油面粘接。 2、粘接材料廣泛。 3、固化速度快。室溫下 5-10 分鐘可定位。 4、工藝簡單,不需精確稱量及混合,A、B 兩組份二面塗膠合攏即可。 5、無需專門的加溫、加壓施膠設備。 6、抗衝擊强度高,可用作結構粘接。 以上優點使得雙鍵 AB 膠在很多場合下可以取代 502 膠和農機膠等環氧膠。

◆二、可粘接的材料: 1.金屬類:鋼、鐵、鋁及合金、鈦鋼、鍍鋅鐵、鍍鎳白、鉻鐵、鈦合金等。 2. 塑膠類:ABS、硬 PVC、聚碳酸酯、有機玻璃、聚氨酯、聚酯、尼龍、電木、聚苯乙烯、玻璃鋼、碳酸纖維增強材料等. 3.其他非金屬材料:大理石、磁鐵、陶瓷、水泥混凝土、骨類、貝殼、木材、複合板材等。

◆三、目前廣泛應用的行業: 1· 汽車、摩托車修補:水箱、油箱、油路、化油器、汽缸蓋、排氣管、驅動軸襯套的修補,塑膠件如擋板、車燈玻璃、車把手的粘接。 2· 裝修行業:鐵木塑膠及建築上鋁窗框、門框、樓梯保護板的粘接,廣告招牌的製作、門牌的固定、雲石與木板的粘接。 3· 石材加工行業:各種雲石、大理石拼接,定位速度比雲石膠快得多。 4· 電梯行業:電梯不銹鋼薄板與加強筋的粘

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

接。 5·傢俱製造業:塑膠、金屬裝飾條與面板的粘接，木器的固定，雲石與木器的固定。 6·工藝品、玩具、各類飾品製造業:陶瓷工藝品、玻璃製品、貝殼類工藝品、髮卡等裝品的製造。 7·箱包、制鞋行業:行李箱金屬或硬塑膠加強條或裝飾條的固定，靴跟硬 PVC 塑膠與 PO 塑膠的粘接。 8·電子製造業:電子元器件的定位、包封、儀器儀錶內零件的固定。 9·電機製造行業:電動電機、磁電機上磁鋼的粘接。 10. 運動器材的製造:滑板、健身器材的安裝固定。 11·機械製造行業:各種機械零件的修補、固定，耐磨合金的安裝。 12·燈飾製造行業:各種燈飾零件的安裝、固定。 13·化工管道、液化氣管道的堵漏修補。 14·家庭各種破損用品的修補。

◆四、使用方法: 方法一:室溫下(25°C)將 A 膠和 B 膠以目測 1:1 比例重疊塗布或在一個被粘件塗 A 膠，另一被粘件塗 B 膠，然後粘在一起，前後做 2-3 次磨合後固定 5-10 分種。 方法二:室溫下(25°C)將 A 膠和 B 膠以目測 1:1 比例用塗塑膠料片混合後立即塗於待粘合的表面,固定 5-10 分鐘即可基本定位。(不可一次大量混合膠液)。該膠膠在貼合 30-50 分鐘後可使用強度，可在-60°C-100°C 的環境使用。

雙鍵結構粘接系列產品與一般結構膠相比粘接強度高、施工方便、抗剝離、耐衝擊、適用溫度及範圍廣。可代替焊接、鉚接、螺栓連接等傳統連接方式，廣泛用於金屬、陶瓷、塑膠、橡膠、木材等同種材料或者不同種材料之間的粘接。

DB8001 單組份環氧結構膠

包裝規格:1kg/瓶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

常溫儲存穩定性好、在加熱條件下快速固化、粘接強度高、韌性好、耐溫性好。

適用於小型工業產品的結構性粘接和補強粘接，如磁電機生產中鐵氧體及磁鋼的組裝粘接等。

DB8011 高強度結構膠：

包裝規格：85g/盒；2kg/套

粘接強度高，可廣泛用於工業生產維修中玻璃、金屬、木材、水泥、陶瓷、硬塑膠、玻璃鋼件等的自粘和互粘。如鋼筋和螺栓的錨固、金屬罐內貼耐磨陶瓷片、混凝土的粘接等。

DB8014 透明環氧結構膠

包裝規格：50ml/管；2kg/套

無色透明，可流動，工業級膠粘劑。1：1 配比（體積、重量），施工方便，60分鐘初固，韌性好，用於各類金屬、玻璃、木材、部分塑膠、陶瓷的粘接和灌封。