

道康寧832

多用途密封胶

UL认证 耐高低温 粘接能力强



包含但不限于以下场景

产品使用场景



玻璃



金属



橡胶



塑料

道康宁832道康宁正品保障 DC832多用途密封胶黑色 密封件道康宁DC832是多用途多材质中性粘接硅胶，为一种单组分室脱醇固化类型硅胶，此款胶属于多用途胶水：适用于各种材料的密封粘接使用。

工作温度可达-55~150，

硬度指数35(肖氏，A)

抗拉强度2.4MPa

表干时间20分钟

固化时间24小时

颜色：白色/黑色/灰色单液型UL认证品较佳粘接能力、

包装 300ml

保质期18个月

一种单组分、即用型有机硅材料—道康宁832多表面胶粘密封剂。该产品专门设计作为装配和维护用密封剂，可起到密封、粘合和防护的作用可与多种表面粘合，如玻璃、金属、砖石、混凝土、橡胶和塑料，具备出众的粘合性。

产品特点：

- 单组份:无需混合，操作简单
- 室温湿气固化:无需烘炉
- 100%硅橡胶
- 对多种表面具有优异的无底漆粘合性，包括玻璃，金属，砖石，混解土，大多数橡胶和塑料，包括ABS，PVC和聚碳酸酯，
- 低气味
- 不会腐蚀金属或其他腐蚀敏感材料，
- 使用温度:-67至300°F(-55至149°C);间接性至177°C(350°F)
- 形成灵活，持久的密封
- 灰白色，黑色和灰色可供选择

注意事项：

- 不适合油性表面
- 不适合与食物接触

使用方法：

- 预处理:基材表面须清洁和干燥处理，为更好的粘接，推荐使用1205底涂
- 施胶:人工施压或气压施压式打胶枪都可应用
- 固化:本品室温固化

适用场合：

- 适用于多种表面，对玻璃、金属、混解土、橡胶等表面有优异的粘附性。
- 用于需要卓越的无底漆胶粘剂或非腐蚀性密封胶的粘结，密封和组装。典型的应用包括密封和修复屋顶，混凝土地板接维，船舶设备和窗户，管道，螺纹连接以及组装原始设备组件。