

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品信息 一目了然



| | | | |
|------|--|-------------|--------------------|
| 产品名称 | 道康宁电子密封胶 | 拉伸强度 | 940磅/平方英尺 |
| 产品型号 | RTV-3145 | 温室固化 | 48小时 |
| 产品颜色 | 灰色/半透明 | 表干时间-5%相对湿度 | 55分钟 |
| 产品规格 | 90ml | 硬度(ShoreA) | 45 邵氏硬度 A |
| 耐温范围 | -55°C~200°C | 耗散因数 | 0.001 |
| 保质期 | 12个月 | 延长 | 666% |
| 固化时间 | 初固25分钟/全固化24小时 | 绝缘率 | 2.83 ¹⁵ |
| 应用范围 | 半流动 透明 耐高温 用于显示器零件固定、接着。 热加速固化半透明耐湿耐其他恶劣环境良好的介电性质 | | |

【产品特点】：

1. 非腐蚀性，单组分，自流平，无溶剂RTV
2. 高粘度，透明/灰色，UL，MIL认可
3. 耐高低温，使用温度范围：-55° C ~ 200° C
4. 耐其他恶劣环境，良好的介电性质
5. 耐老化性和绝缘性，胶层具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能

【产品用途】：

1. 广泛应用于电子、家用电器、仪器仪表、传感器、电加热元器件、电气、太阳能产品等的密封、固定、粘接、防水、绝缘、阻燃、保护等。
2. 对引出端、焊料结合处具有良好的覆盖性，薄层密封性
3. 硬性和软性印刷线路板的涂层保护。