

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

品牌：**KEYIDA**

产品名称：增稠型三防漆

产品型号：**KEYIDA3805A**

包装：**500ML**和**1000ML**（胶瓶/铁瓶两种包装打包，方便发货）

使用方法：

刷涂工艺：直接点胶或刷涂，在使用过程中如浓度偏大，也可添加稀释剂，可用我司的稀释剂稀释，可用我们公司环保型稀释剂稀释，要注意搅拌均匀。稀释剂加入量大，三防漆的粘度低，涂漆的厚度薄；反之，三防漆的粘度高，涂漆的厚度越厚。稀释剂的加入量建议为**30~50%**。

喷涂工艺：将稀释后的胶装入喷壶中，可进行喷涂，喷涂结束后使用稀释剂清洗喷壶。

浸涂工艺：将稀释后的胶装入浸桶中，进行浸涂，线路板或元器件浸入速度不宜太快，以免产生气泡。常温表干时间**10-30**分钟，不建议加热烘干；浸涂结束后再次使用时，若表面有结皮现象，将表皮除去，可继续使用。

作用：广泛用于各种电子元器件、混合集成电路、**IC**芯片、汽车电子控制板、电子产品线路板、印刷电路板、电脑控制板、工业控制板、已组装完毕的线路板。

