

- 0.13 (厚) *15mm (寬) *5米 (一卷)
- 0.13 (厚) *20mm (寬) *5米 (一卷)
- 0.13 (厚) *30mm (寬) *5米 (一卷)
- 0.13 (厚) *50mm (寬) *5米 (一卷)
- 0.13 (厚) *100mm (寬) *5米 (一卷)



膠帶在氟樹脂玻璃布表面上塗布了聚矽氧類型的壓力感覺粘著劑的制品，最高使用溫度+貳零零度（官方標稱！實際更高！），尺寸安定性很優秀，膠帶表面的非粘著性、分離性、滑動性、耐化學藥品性都很優秀，電流絕緣性很優秀。

- 1、LCD、FPC/PCB等光電子業界
- 2、食品、藥品包裝業
- 3、塑料袋熱封口機、高速封口機
- 4、熱融膠機
- 5、電機、高低壓電器產品、電線電纜絕緣保護、電池製造
- 6、縫紉機車、鍍皮機
- 7、橡膠塑膠滾輪包覆
- 8、其他需要耐高溫、耐磨、耐腐蝕、防粘的地方

用途：

1. 電線、電纜以及線圈的絕緣（H類電絕緣用）
2. 加料鬥的內襯材料
3. 導軌使用的滑動材料
4. 熱密封用的隔離材料
5. 防止膠水、粘貼物的粘附
6. 用于木模、塑料成形模的脫型
7. 傳真機用的送紙膠帶
8. 複印機的滑軌
9. 墊圈的內襯材料
10. 接觸腐蝕性化學藥品的墊片

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)