

KONTAKT EMI E-35 防電磁干擾劑



特性：

含銅褐色噴劑，塗層厚薄由噴塗高度決定、不易流動、乾燥快，適合塑膠、金屬表面噴塗。

產品說明：

E-35 是一種以銅為基質的高傳導表面塗層，係研發用以防護電子設備之外殼，免於受到電磁波干擾並防止靜電。

使用範圍：

- ◆可用於辦公室設備外殼、測量儀器、錄放影機外殼、消耗電子設備、手機、通訊設備等防止電磁波之影響。
- ◆可將噪音隔絕、降低至 60 分貝左右。
- ◆軍用設備、醫療設備。

備註：

- ◆噴塗距離 10~20 公分，覆蓋最均勻。
- ◆物件越小，防磁波效果越好。

規格：

200ml/1L

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)： $1.6\sim 1.7\text{ g/cm}^3$
 - 噴塗面積： $0.32\text{ m}^2/200\text{ ml}$ (厚度 $50\text{ }\mu\text{m}$)
- ◆桶裝
 - 閃點： $15\sim 19^{\circ}\text{C}$
 - 噴塗面積： $7.7\text{ m}^2/200\text{ ml}$ (厚度 $50\text{ }\mu\text{m}$)
 - 表面乾燥時間： 30 min
 - 完全乾燥時間： 24 hr
 - 操作溫度： $-40^{\circ}\text{C bis } +95^{\circ}\text{C}$
 - 表面阻抗： $< 0.5\text{ Ohm/單位}$ (厚度 $25\text{ }\mu\text{m}$)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)