

KONTAKT SILICONE IS-72 矽質絕緣油



特性：

透明溶劑、中濃稠度、低流動性、不易揮發。

產品說明：

IS-72 以矽質為基材，具有黏性、絕緣性、包覆性的高品質油劑，可防止火花放射、制止漏電並消除電暈放電之影響，也可降低設備之間或電線之間相互干擾之機率。

使用範圍：

- ◆電線及電纜牽引作業時之潤滑劑。
- ◆塑膠及橡膠零件製模時之脫模劑。
- ◆適用於絕緣膜不可硬化的絕緣作業。
- ◆通用於軍用設備與無線電通訊設備。
- ◆實用案例：台電電塔上之礙子絕緣工程、潛水設備之防水功能處理。

註：

- ◆耐高、低溫特性，在-50°C~+200°C溫度下可使用。
- ◆桶裝 IS-72 可用 K-601 稀釋，比例為 1：1。

規格：

200ml/1L

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)： 0.78 g/cm^3
 - Silicone 含量：45%
- ◆桶裝
 - 閃點： 300°C
 - 密度(20°C)： 0.97 g/cm^3
 - 黏度： $1000 \text{ mm}^2/\text{s}$
 - 介電強度： 12 kV/m

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)