

KONTAKT

K-61 金屬接點防鏽劑



特性：

透明保護劑，中度揮發、附著力強。

產品說明：

K-61 是抗氧化、防腐蝕最有效之防鏽劑，在高溫、高濕度、高鹽份等嚴苛環境下仍然提供最佳防鏽能力。

使用範圍：

- ◆所有金屬物品皆可適用，尤其無任何表面處理、無一般金屬及貴金屬鍍層之金屬表面。
- ◆適用於弱電電流接點之防鏽處理，不會增加額外電阻。
- ◆在三合一過程中屬最後段之防鏽保護，氧化物用 K-60 與 K-WL 清潔後，使用 K-61 可延長受保護物件之壽命。

備註：

- ◆K-61 是特殊溶劑，可保證與設備之間有高度附著力。
- ◆K-61 可提供高度腐蝕的防護，其所形成之超薄保護膜需用顯微鏡才能看到。

規格：

200ml/400ml/1L

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)： 0.76 g/cm^3
 - 揮發速度：5 (乙醚=1)
- ◆桶裝
 - 閃點： 200°C
 - 密度(20°C)： 0.78 g/cm^3
 - 揮發速度：9 (乙醚=1)
 - 比例：K-61：K-WL=1：7

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)