

KONTAKT FLUX SK-10 焊接活躍劑



特性：

透明噴劑、中流動性、低揮發性，不含鉛，不含氯。

產品說明：

SK-10 為環保型助焊劑經 RoHS 認證，在無鉛製程中扮演相當重要角色。印刷電路板在後段製程通常需要焊接，但大多數導體皆已氧化，很難進行焊接，容易產生假焊現象，SK-10 是解決這些問題的最佳助焊劑。

使用範圍：

- ◆適用於 PC 板製造、修護等等製程上。
- ◆在印刷電路板蝕刻後直接使用，可防止導體氧化，亦可防止在組裝時因手汗或油漬而產生之髒污。
- ◆可有效保護鉛電池鑄造零件的焊接力。

備註：

- ◆在製作電路板製程中，可去除光阻劑，並同時完成助焊的工作。

規格：

200ml/1L

技術資料：

- ◆噴罐
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)： 0.82 g/cm^3
 - 噴塗面積： $0.7 \text{ m}^2/200 \text{ ml}$ (厚度 $15 \mu\text{m}$)
- ◆桶裝
 - 閃點： $< 0^{\circ}\text{C}$
 - 密度(20°C)： 0.81 g/cm^3
 - 噴塗面積： $4.7 \text{ m}^2/1\text{L}$ (厚度 $15 \mu\text{m}$)
 - 操作溫度： $0\sim 60^{\circ}\text{C}$
 - 乾燥時間： 30 min

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)